

PRODUCTO: **PROOF W PRO**

DESCRIPCIÓN

MEMBRANA ACRÍLICA IMPERMEABLE

A base de emulsiones acrílicas sin disolventes orgánicos y exento de productos bituminosos. Buenas elasticidad, forma película por encima de los 5°C. Diseñada especialmente para superficies horizontales, alta resistencia al desgaste.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Secado al tacto	4 horas
Densidad	1,53 g/cc.
Estabilidad a las heladas	Buena
Repintado	12–24 Horas
Resistencia externa	Alifatico. Resistente a radiación UV
Resistencia a la saponificación	Óptima
Adherencia	Multiadherente
Acabado	Semi brillo
Espesor recomendado	1500 µm
Rendimiento	±1,5 Kg/m²

APLICACIÓN

PROOF W PRO está desarrollado para la impermeabilización en todas las fases de nueva construcción y para la reparación de viejas construcciones. Forma una película elástica y elongable, perfectamente adherida al soporte, la cual soporta el movimiento estructural evitando la aparición de grietas y la filtración de agua. Soporta un tráfico moderado. Membrana de alta durabilidad no pegajosa.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original a una temperatura entre 5 y 40°C. No almacenar por un periodo superior a 12 meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PROOF W PRO no es tóxico o inflamable. Se recomienda su uso sin medidas de seguridad especiales.

DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO. Dependiendo de la porosidad del soporte puede diluirse para ser aplicada a modo de imprimación.

ENVASES
