

duotech

exclusive surfaces

PRODUCTO: TOP PRIMER

DESCRIPCIÓN

IMPRIMACION SELLADORA Y CONSOLIDANTE EN BASE AGUA.

Imprimación en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Baja absorción de agua, forma película superficial.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	~1 g/cc.
Secado al tacto	1 hora
Estabilidad a las heladas	Buena
Repintado	12 Horas
Resistencia al exterior	Alifático. Resistente a los UV.
Resistencia a la saponificación	Buena
Adherencia	Buena en soporte absorbente
Acabado	Brillo según rendimiento
Espesor recomendado	50 µm.
Rendimiento	± 20m ² /Kg. Según superficie

USO RECOMENDADO

TOP PRIMER está desarrollado para la preparación de superficies, especialmente concebido para consolidar y sellar soportes que lo requieran. También para optimizar el anclaje o compactación de soportes.

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

SEGURIDAD

TOP PRIMER no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO. Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede diluir en un amplio rango, TOP PRIMER: AGUA; 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.

PRESENTACIÓN

GARRAFA 5, 25 Kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra